

RIVESTIMENTI
Cura &
mantenimento



LAPITEC
NATURALLY ITALIAN



Lapitec S.p.A.

Via Bassanese 6 | 31050 Veduggio | Treviso | Italy

T. +39 0423 703811 | F. +39 0423 709540

info@lapitec.com | lapitec.com

Lapitec[®]: resistente, funzionale, semplice da pulire.









La bellezza del **Lapitec**[®] dura nel tempo ed è facile da mantenere. Una corretta pulizia è comunque condizione necessaria perché questa bellezza venga preservata e garantita nel tempo.

QUANDO SI PROVVEDE A PULIRE IL LAPITEC[®] si devono rispettare alcune regole:

1. una scelta corretta del detergente in funzione al tipo di sporco da rimuovere,
2. il rispetto del tempo necessario al detergente per agire,
3. un'adeguata azione meccanica per rimuovere lo sporco,
4. un adeguato risciacquo.

Queste regole saranno tanto più efficaci quanto più si avrà l'accortezza di intervenire il prima possibile e di usare acqua calda durante le fasi di pulizia.

QUAL È IL TUO TIPO DI SPORCO? FATTI AIUTARE DALLA TABELLA

MACCHIE	TIPO DI DETERGENTE	SUPERFICI LISCE	SUPERFICI STRUTTURATE
DEPOSITO DI CALCARE	FILA DETERDEK o altro detergente a base disincrostante	 SCOTCH-BRITE antigraffio umida	 SPAZZOLA A SETOLE FINI in saggina o plastica
SEGNI DI ALLUMINIO			
MATITA			
GRASSO	FILA PS87 o altro detergente a base sgrassante	 PANNO UMIDO	 SPUGNA NON ABRASIVA
CAFFÈ			
GELATO			
SUCCO DI FRUTTA			
SANGUE			
VINO			
BIRRA			
INCHIOSTRO			
NICOTINA			
URINA E VOMITO			
PENNARELLO			
COCA COLA			
TINTURA DI CAPELLI			
GOMMA			
CHEWING GUM			
RUGGINE	FILA NO RUST o altro detergente a base disincrostante	 SCOTCH-BRITE ANTIGRAFFIO UMIDA	 SPAZZOLA A SETOLE FINI in saggina o plastica
SILICONE	FILA ZERO SIL o altro detergente specifico per la rimozione del silicone		
CERA ANTIGRAFFIO	FILA SOLV o solvente equivalente	 SCOTCH-BRITE ANTIGRAFFIO UMIDA	 SPAZZOLA A SETOLE FINI in saggina o plastica
CERA DI CANDELA			
VERNICI/PITTURE	FILA NOPAINT STAR o altro detergente in gel		
GRAFFITI			
FUGA SPORCA	FUGANET o altro detergente specifico per fughe		

PULIZIA ORDINARIA



I rivestimenti in **Lapitec**® possono essere puliti con acqua calda, alla quale eventualmente aggiungere detergenti neutri tipo **Fila Cleaner**, o un equivalente detergente neutro nelle dosi raccomandate dal produttore. Sciacquare con acqua calda e asciugare con un panno.

Non usare cere, saponi oleosi, agenti impregnati o altri trattamenti che dopo diverse applicazioni possono lasciare una patina oleosa sulla superficie che compromette la pulizia e la resa estetica del **Lapitec**®.

PULIZIA STRAORDINARIA

Quando la pulizia ordinaria non è sufficiente, è necessario seguire delle procedure specifiche a seconda della natura della macchia; in questi casi l'utilizzo di prodotti di tipo aggressivo non comprometterà la bellezza del piano.

Il tempo di permanenza della macchia sulla superficie è molto influente, per questo è consigliato eseguire la pulizia il prima possibile. Dopo la pulizia sciacquare sempre con acqua calda e asciugare con un panno.

Si consiglia di iniziare il lavaggio su una piccola parte dell'area verificandone l'efficacia prima di estenderlo su tutta la superficie. Non utilizzare in nessun caso acido cloridrico o soda caustica concentrati e prodotti che contengono acido fluoridrico e suoi derivati. Macchie tipo inchiostro, vernici, cere, olio/grasso possono anche essere rimosse mediante l'utilizzo di solventi come diluente nitro o acquaragia.

AVVERTENZE: In caso di mancata pulizia post-posa o di pulizie effettuate in modo inadeguato **Lapitec**® SpA declina ogni responsabilità in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione.

numero verde **FILA**®: 800 124399
customercare@lapitec.it

PULIZIA POST POSA

È molto importante che la pulizia iniziale sia effettuata subito dopo la posa utilizzando prodotti idonei in base al tipo di fugante utilizzato, da sciacquare con acqua calda abbondante e asciugare con un panno o un aspira liquidi. Qualora, dopo la posa, fosse necessario eseguire altre operazioni come tinteggiatura, lavori idraulici o altro, si consiglia di coprire il pavimento con teli.

STUCCHI CEMENTIZI

La pulizia di fine cantiere si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (vedi scheda tecnica del produttore), attenendosi ai consigli di seguito riportati:
Utilizzare **Fila Deterdek** diluito 1:5 (1 litro di **Deterdek** in 5 di acqua possibilmente calda), spazzare bene il pavimento, quindi distribuire uniformemente la soluzione di **Deterdek** diluito utilizzando uno spazzettone e uno straccio ruvido oppure, nelle grandi superfici, frizionando con mono-spazzola dotata di disco tipo Scotch Brite 3M Bianco. Se lo sporco fosse tenace utilizzare disco tipo Scotch Brite 3M Verde. Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensità dello sporco. Intervenire energicamente con spugna non abrasiva o con spazzola con setole in nylon.
Raccogliere il residuo con aspiraliquidi oppure con stracci.

STUCCHI EPOSSIDICI

Per rimuovere i residui di stucco epossidico si consiglia l'utilizzo del detergente specifico **Fila CR10**. Prima di eseguire la pulizia con il **Fila CR10** attendere i tempi di stagionatura del fugante utilizzato (vedi scheda tecnica del produttore) attenendosi ai consigli di seguito riportati:
Stendere direttamente il detergente sulla superficie da pulire, coprendo perfettamente tutti i residui di stucco lasciando agire per circa 30 minuti. Strofinare con spugna o spatola sui residui più consistenti. Per l'applicazione a pavimento è possibile intervenire con monospazzola utilizzando il disco Scotch Brite 3M Bianco. Se lo sporco fosse tenace utilizzare disco Scotch Brite 3M Verde. Risciacquare con cura. Nel caso di residui più tenaci ripetere l'applicazione seguendo le stesse modalità e lasciando agire più a lungo il prodotto.

CONSIGLIO: utilizzare i guanti nelle fasi di lavaggio.